



Generador Inverter

VORYL®

Permite generar corriente continua (DC) en 12 o 24v de acuerdo a la necesidad con un bajo nivel de ruido.

Estos generadores inteligentes tienen un modo de uso automático que se enciende o se apaga de acuerdo al voltaje de la batería seteado.



Opciones de encendido:

- Automático
- Manual

Estos equipos pueden ser usados como cargador de batería o como alimentación de energía adaptándose para diversos usos.

Ejemplo: En camiones, para extender el uso del aire acondicionado eléctrico a motor parado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mangueras y filtro aptas para hidrocarburos.
- Preparado para ambiente agresivo.
- Elevada capacidad de filtrado.
- Instalación eléctrica con fusible y cortacorrente.
- Tanque de 4 litros con autonomía de 4 horas a plena carga.
- Llave de corte de combustible.
- Grifo de corte automático.
- Refrigeración interna por aire, optimizada.
- Cajón opcional para instalación en chasis o trailer.



Tensión nominal	En 12V. 14 [V] En 24V. 27.5 [V]
Corriente nominal	En 12V. 72 [A] En 24V. 63 [A]
Peso neto	18 [kg]
Dimensiones	460 x 320 x 480 [mm]

COLVEN

Oficina Central y Planta Industrial:

Ruta Nacional 11 Km. 814, (S3574XAB) Guadalupe Norte, Santa Fe • Argentina
Tel: +54 03482 498 800 • E-mail: colven@colven.com.ar

Oficina Comercial y Centro de Distribución:

Cerrito 1280, (B1714ARF) Ituzaingó, Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 011 4106 0600 • E-mail: colvenba@colven.com.ar

0-800-444-COLVEN (2658) / www.colven.com.ar